



### Principales

Tension du réseau	400 V - CA à 60 Hz 415 V - CA à 60 Hz
Puissance réactive	400 kvar
Mode opératoire	Automatique
Gamme de produits	VarSet
Nom abrégé de l'appareil	VarSet automatique avec selfs anti-harmoniques

### Complémentaires

Niveau de pollution du réseau	Pollué
[Gh/Sn] Taux de pollution harmonique	25...50 %
[THDU] Distorsion harmonique totale	5...8 %
Rang d'accord	2.7
Fréquence d'accord	135 Hz
Séquences du gradin	1.1.2
Puissance par gradin	50 kvar
Composition du gradin	2x50 + 3x100
Technologie du condensateur	Renforcé + selfs anti-harmoniques
Type de protection par étape	Surcharge: étape disjoncteur Court-circuit: étape disjoncteur
Description des pôles	3P
Tolérance sur la valeur de la capacité	- 5 % à 10 %
[Ui] tension assignée d'isolement	800 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
Tension maximale admissible	1.1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à IEC 60831
Courant permanent maximal [Imp]	1.12 x In à 400 V conformément à IEC 60831
Couleur	RAL 9003 (blanc)
Emplacement du raccordement	Bas
Poids maximum	952 kg
Hauteur	2200 mm
Largeur	Condensateur : 800 mm Self anti-harmonique : 600 mm

---

Profondeur	600 mm
------------	--------

---

## Environnement

---

Normes	IEC 61921 NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Emplacement de montage	Intérieur
Tenue aux choc IK	IK10
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante moyenne en fonctionnement	Sur 24 heures : 35 °C

---

## Garantie contractuelle

---

Période	18 mois
---------	---------

---